



ALQUIROCK

ESMALTE BASE AGUA

Tipo de producto

Recubrimiento base agua

Descripción del producto

Recubrimiento base agua de alto poder cubriente, mayor resistencia, durabilidad y anclaje.

Amigable con el medio ambiente y no tóxico para el ser humano.

Tiempo de secado

Dejar secar entre mano y mano al menos 30 minutos a una temperatura de 25°C. No se recomienda aplicar en exteriores si hay pronóstico de lluvia.

Preparación de la superficie

Eliminar cualquier material que impida que el esmalte se adhiera como polvo, cal, salitre, grasa, moho, etc.

No deberá existir humedad en la superficie.

Usos recomendados

Puede ser aplicado para la protección de rejas, marcos de ventana, portones superficies de madera (muebles, closets, marcos, puertas, etc), aplanados o repellos de yeso, tabla roca y muros.

Es de fácil aplicación, con buena nivelación, bajo olor y fácil limpieza.

Características físicas

- No emite olor a disolvente.
- Durabilidad superior.
- Libre de plomo y metales pesados.
- Resistente a la alcalinidad de superficies de cemento.
- Mantiene superficies metálicas libres de óxido.

Propiedades fisicoquímicas

Viscosidad (KUS)	80 ± 95
PH	8.0 a 9.0
Sólidos en peso	35.0 ± 48.0
Densidad (Kg/Lt)	1.01 ± 1.20
Secado al tacto	30 minutos (Promedio)
Rendimiento	14.6 m ² /L (Teórico)
Duración	3, 5, 10 años

Dilución y mezclado

En caso necesario diluir con agua limpia, 5% máximo con brocha o rodillo, 10% por aspersión.

Para mejorar resultados en la aplicación mezcle perfectamente el producto desde el fondo del envase antes de usar y durante la aplicación si se prolonga el tiempo.

No mezclar con otros productos diferentes al agua.



Almacenamiento

En su envase original cerrado bajo techo a una temperatura entre 5° y 35° C. Úsele preferentemente antes de 24 meses a partir de la fecha de fabricación.

ALQUIROCK

Aplicación del producto

ESTE PRODUCTO PUEDE SER APLICADO CON BROCHA, RODILLO O POR ASPERSIÓN.



Brocha o rodillo: de ser necesario, diluir con agua limpia a un 5% - 10% máximo. Lavar la brocha o rodillo con agua. Colocar el producto en forma vertical comenzando por la parte superior de la superficie. Dejar secar entre mano y mano 1 hora.

Aspersor: diluir con agua limpia máximo 15%. Utilizar un medio filtrante para retener cualquier basura o nata antes de cargar el producto en el aspersor. Aplicar a una distancia de 15 - 20 cm de la superficie corriendo la mano de un lado a otro.

**NO APLICAR
CON LLUVIA**



Protección personal

Es importante utilizar equipo de protección adecuado durante la aplicación para evitar cualquier tipo de irritación ocular, respiratoria y/o cutánea.

Se recomienda utilizar anteojos de seguridad, guantes, mandil y respirador para vapores de gases.

Se recomienda ampliamente realizar la aplicación en un lugar ventilado.



ATENCIÓN

NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN.

EN CASO DE INGESTIÓN: No se provoque el vómito, consulte a un médico de inmediato.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL O LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos.

EN CASO DE IRRITACIÓN CUTÁNEA: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Consultar a un médico.

