



LACKROCK

LACA BASE AGUA

Tipo de producto

Laca base agua

Descripción del producto

Recubrimiento base agua hecho con resinas acrílicas de fácil aplicación, máxima adherencia, alta resistencia y nivelación. Protege superficies de madera en interior y exterior.

Tiempo de secado

En condiciones ambientales de alta humedad o baja temperatura, se alargará el tiempo de secado. Se recomienda contar con un área de secado con buena renovación de aire y si es posible con control de temperatura a 30°C.

Preparación de la superficie

Eliminar cualquier material que impida que el esmalte se adhiera como polvo, cal, salitre, grasa, moho, etc.

No deberá existir humedad en la superficie.

Almacenamiento

El producto debe ser almacenado en un lugar fresco, seco y a la sombra. No debe ser expuesto a temperaturas superiores a 60°C o menores a 5°C.

Características físicas

- Alta protección.
- Durabilidad y brillo superior.
- Libre de plomo y metales pesados.
- Resistente a la lluvia y humedad.
- Fácil de aplicar, listo para usar.
- Sella los poros de la madera.

Propiedades fisicoquímicas

Viscosidad CF/4 a 25°C	46 ± 52
PH	7.5 a 8.5
Sólidos en peso	42.5 ± 46.5
Densidad (Kg/Lt)	1.01 ± 1.20
Secado al tacto	60 a 90 minutos
Rendimiento teórico	20m ² /L
Tiempo para lijar	90 a 120 minutos

Dilución y mezclado

Para mejorar resultados en la aplicación mezcle perfectamente el producto desde el fondo del envase antes de usar y durante la aplicación si se prolonga el tiempo, NO AGITAR NI DILUIR.

No mezclar con otros productos diferentes al agua.

Usos recomendados



Se recomienda usar en superficies de madera que se encuentren en interiores como marcos, puertas, muebles, closets, etc.

Por su bajo olor, puede aplicarse en lugares con poca ventilación.

LACKROCK

Aplicación del producto

ESTE PRODUCTO PUEDE SER APLICADO CON BROCHA, RODILLO O POR ASPERSIÓN.



Brocha o rodillo: de ser necesario, diluir con agua limpia a un 5% - 10% máximo. Lavar la brocha o rodillo con agua. Colocar el producto en forma vertical comenzando por la parte superior de la superficie. Dejar secar entre mano y mano 1 hora.

Aspersor: diluir con agua limpia máximo 20%. Utilizar un medio filtrante para retener cualquier basura o nata antes de cargar el producto en el aspersor.

**NO APLICAR
CON LLUVIA**



Protección personal

Es importante utilizar equipo de protección adecuado durante la aplicación para evitar cualquier tipo de irritación ocular, respiratoria y/o cutánea.

Se recomienda utilizar anteojos de seguridad, guantes, mandil y respirador para vapores de gases.

Se recomienda ampliamente realizar la aplicación en un lugar ventilado.



ATENCIÓN

NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN.

EN CASO DE INGESTIÓN: No se provoque el vómito, consulte a un médico de inmediato.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL O LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos.

EN CASO DE IRRITACIÓN CUTÁNEA: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Consultar a un médico.

