




POLI ROCK

ESMALTE DE POLIURETANO BASE AGUA

Tipo de producto

Esmalte de poliuretano

Descripción del producto

Laca base agua de poliuretano diseñada para la protección y decoración de superficies de madera, tablaroca y muros. Hecho tecnológicamente amigable con el medio ambiente.

Tiempo de secado

Secado al tacto: 30 minutos.

Lijar o reaplicar: dejar reposar mínimo 2 horas entre capas.

Capa final: se debe dejar secar un mínimo de 3-4 horas.

Preparación de la superficie

Eliminar cualquier material que impida que el esmalte se adhiera como polvo, cal, salitre, grasa, moho, etc.

No deberá existir humedad en la superficie y no deberá ser brillante ni estar pulida.

Almacenamiento

El producto debe ser almacenado en un lugar fresco, seco y a la sombra. No debe ser expuesto a temperaturas superiores a 60°C o menores a 5°C.

Características físicas

- Alta resistencia a la intemperie.
- Durabilidad y brillo superior.
- Libre de plomo y metales pesados.
- Resalta cualquier superficie de madera.
- Fácil de aplicar, listo para usar.
- Sella los poros de la madera.

Propiedades fisicoquímicas

Viscosidad	60-300 cPs @25°C
VOC	494.14
Sólidos en peso	40 ± 57.9
Densidad (Kg/Lt)	1.01 ± 1.20
Secado al tacto	30 minutos
Rendimiento teórico	15.78m ² /L
Tiempo para lijar	90 a 120 minutos

Dilución y mezclado

Para mejorar resultados en la aplicación mezcle perfectamente el producto desde el fondo del envase antes de usar y durante la aplicación si se prolonga el tiempo, NO AGITAR NI DILUIR.

No mezclar con otros productos diferentes al agua.

Usos recomendados

Se recomienda usar en superficies de madera que se encuentren en interiores como marcos, puertas, muebles, closets, etc.

Por su bajo olor, puede aplicarse en lugares con poca ventilación.

POLI ROCK

Aplicación del producto

ESTE PRODUCTO PUEDE SER APLICADO CON BROCHA, RODILLO O POR ASPERSIÓN.



Brocha o rodillo: de ser necesario, diluir con agua limpia a un 5% - 10% máximo. Lavar la brocha o rodillo con agua. Colocar el producto en forma vertical comenzando por la parte superior de la superficie. Dejar secar entre mano y mano 1 hora.

Aspersor: diluir con agua limpia máximo 20%. Utilizar un medio filtrante para retener cualquier basura o nata antes de cargar el producto en el aspersor.

**NO APLICAR
CON LLUVIA**



Protección personal

Es importante utilizar equipo de protección adecuado durante la aplicación para evitar cualquier tipo de irritación ocular, respiratoria y/o cutánea.

Se recomienda utilizar anteojos de seguridad, guantes, mandil y respirador para vapores de gases.

Se recomienda ampliamente realizar la aplicación en un lugar ventilado.



ATENCIÓN

NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN.

EN CASO DE INGESTIÓN: No se provoque el vómito, consulte a un médico de inmediato.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL O LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos.

EN CASO DE IRRITACIÓN CUTÁNEA: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Consultar a un médico.

