




SEALROCK 5X1

SELLADOR VINÍLICO BASE AGUA

Tipo de producto

Sellador vinílico

Descripción del producto

Sellador vinil acrílico de alto rendimiento y sellado superior libre de plomo y mercurio.

Fácil de aplicar que asegura la adherencia y mejora el rendimiento y durabilidad del acabado.

Tiempo de secado

Dejar secar entre mano y mano al menos 30 minutos a una temperatura de 25°C. No se recomienda aplicar en exteriores si hay pronóstico de lluvia.

Preparación de la superficie

La superficie debe estar seca, libre de polvo, cal, salitre, grasa, moho, etc. Toda cuarteadura deberá ser reparada previamente dejando la superficie uniforme.

Usos recomendados

Recomendable para muros de concreto, yeso, ladrillo y materiales prefabricados como tablaroca, fibrocemento y plafones.

Se recomienda sellar superficies porosas y absorbentes para prepararlas antes de la aplicación del acabado.

Características físicas

- Reduce la penetración del agua.
- Alta adherencia.
- Mejora la calidad y el rendimiento de pinturas base agua.
- Mejora la adherencia de pastas texturizadas y recubrimientos base agua.
- Resistente a la alcalinidad de superficies de cemento.

Propiedades fisicoquímicas

Viscosidad (KUS)	310 ± 300
PH	8.5 a 1.0
Sólidos en peso	32.0 ± 35.0
Densidad (Kg/Lt)	1.03 ± 0.02
Secado al tacto	30 minutos (Promedio)
Rendimiento	25 - 30 m ² /L (Teórico)
Duración	3, 5, 10 años

Dilución y mezclado

Diluir en cinco partes de agua por una parte de SEALROCK, si la superficie es muy porosa o nueva, diluir en tres partes de agua por una de SEALROCK.

Para mejorar resultados en la aplicación mezcle bien la pintura antes de usar y durante la aplicación si se prolonga el tiempo.

Se recomienda mezclar los envases cuando se está aplicando el mismo color para unificar el tono.



Almacenamiento

Conservarse en lugar fresco y seco, sin exposición al sol a una temperatura no menor a 5°C ni mayor a 35°C.

SEALROCK 5X1

Aplicación del producto

ESTE PRODUCTO PUEDE SER APLICADO CON BROCHA, RODILLO O POR ASPERSIÓN.



Para sellado: una vez tratada la superficie, colocar una o dos manos de sellador antes de pintar o con la misma pintura rebajada al 40% máximo con agua.

Acabado: aplicar dos manos uniformes con cualquier equipo de aplicación, dejar secar al menos 30 minutos entre mano y mano. Evite volver a pasar el equipo de aplicación por áreas húmedas. La superficie pintada puede ser lavada después de 7 días de haber sido aplicada. Aplique a temperaturas entre los 15°C y 35°C.

**NO APLICAR
CON LLUVIA**



Protección personal

Es importante utilizar equipo de protección adecuado durante la aplicación para evitar cualquier tipo de irritación ocular, respiratoria y/o cutánea.

Se recomienda utilizar anteojos de seguridad, guantes, mandil y respirador para vapores de gases.

Se recomienda ampliamente realizar la aplicación en un lugar ventilado.



ATENCIÓN

NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN.

EN CASO DE INGESTIÓN: No se provoque el vómito, consulte a un médico de inmediato.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL O LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos.

EN CASO DE IRRITACIÓN CUTÁNEA: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Consultar a un médico.

