



VINI ROCK

PINTURA VINÍLICA PARA INTERIORES Y EXTERIORES.

Tipo de producto

Vinil acrílico

Descripción del producto

Pintura elaborada a base de resina vinil acrílica con durabilidad extraordinaria, un excelente rendimiento, gran poder cubriente y una resistencia excepcional al lavado. Su acabado es terso y mate, y su aplicación es fácil y cómoda.

Usos recomendados

Pintado y mantenimiento decorativo en muros y fachadas interiores y exteriores, plafones de concreto y aplanados de yeso.

Dilución

Puede diluirse con agua para aplicar por aspersión o pistola hasta un 25% máximo. Para aplicación con brocha o rodillo con un máximo de 10% de agua.

Mezclado

Para mejorar resultados en la aplicación mezcle bien la pintura antes de usar y durante la aplicación si se prolonga el tiempo. Se recomienda mezclar los envases cuando se está aplicando el mismo color para unificar el tono.

Tiempo de secado

Dejar secar entre mano y mano al menos 30 minutos a una temperatura de 25°C. No se recomienda aplicar en exteriores si hay pronóstico de lluvia.

Características físicas

Esta pintura está fabricada con materias primas libres de plomo y mercurio.

Contiene antihongos y antibacterias lo que confiere una mayor resistencia al crecimiento contra microorganismos como hongos, algas y bacterias; así como una fácil limpieza estando la superficie bien preparada.

NO REQUIERE SOLVENTES.

Propiedades fisicoquímicas

Viscosidad (KUS)	109 ± 115
PH	8 a 9
Sólidos en peso	48.0 ± 2.0
Densidad (Kg/Lt)	1.37 ± 0.03
Secado al tacto	30 minutos (Promedio)
Rendimiento	6 - 8 m ² /L (Teórico)
Duración	3, 5, 10 años

Preparación de la superficie

La superficie deberá estar completamente limpia.

Retire cualquier residuo de pintura vieja, polvo, grasa, cal, salitre y humedad.

Remover con cepillo de alambre o carda mecánica.

Secar la superficie en caso de ser necesario.

En superficies de yeso, tabla roca y aplanados de mezcla cemento - arena, se deberá aplicar primero una mano de: sellador vinílico, acrílico entintable, anti salitre.

En superficie nueva lavar con solución de ácido muriático al 10% hasta que no haya efervescencia, enjuagar completamente y secar perfectamente.



Almacenamiento

Conservarse en lugar fresco y seco, sin exposición al sol a una temperatura no menor a 5°C ni mayor a 35°C.

VINI ROCK

Aplicación del producto

ESTE PRODUCTO PUEDE SER APLICADO CON BROCHA, RODILLO O POR ASPERSIÓN.



Para sellado: una vez tratada la superficie, colocar una o dos manos de sellador antes de pintar o con la misma pintura rebajada al 40% máximo con agua.

Acabado: aplicar dos manos uniformes con cualquier equipo de aplicación, dejar secar al menos 30 minutos entre mano y mano. Evite volver a pasar el equipo de aplicación por áreas húmedas. La superficie pintada puede ser lavada después de 7 días de haber sido aplicada. Aplique a temperaturas entre los 15°C y 35°C.

**NO APLICAR
CON LLUVIA**



Protección personal

Es importante utilizar equipo de protección adecuado durante la aplicación para evitar cualquier tipo de irritación ocular, respiratoria y/o cutánea.

Se recomienda utilizar anteojos de seguridad, guantes, mandil y respirador para vapores de gases.

Se recomienda ampliamente realizar la aplicación en un lugar ventilado.



ATENCIÓN

NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN.

EN CASO DE INGESTIÓN: No se provoque el vómito, consulte a un médico de inmediato.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL O LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos.

EN CASO DE IRRITACIÓN CUTÁNEA: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Consultar a un médico.

